

EHLR 95 Datablad

Rustfri

Walsted Truck A/S

Flexible solutions

Type		EHLR 95
Kapacitet	Q belastning (jævnt fordelt) kg	2500
Drivmiddel	Elektrisk (batteri)	Batteri
Styringstype	Elektrisk servostyring	
Gaffel hjul	P = Polyuretan (enkelt eller bogie)	(2 ell. 4x) P
Drivhjul	Antal / type V = Vulkollan	(2x) V
Venderadius	Wa (u. platform) mm	1821
Venderadius	Wa (m. platform) mm	2265
Manøvregangbredde	AST V. palle 800 x 1200 (u. platform) mm	2198
Manøvregangbredde	AST V. palle 800 x 1200 (m. platform) mm	2640
Hastigheder	Kørsel ubelastet/lastet km/t	6/5,4-(11,5/8,5**)
Stigningsevne	Ubelastet/lastet %	10/10
Egenvægt	Excl. batteri kg	600
Bremser	Betjeningsbremse	Elektrisk
	Parkeringsbremse	Elektrisk
Batteri	Syre, rustfri kasse, 265 kg V/Ah	24/344
	Gel, rustfri kasse, 250 kg V/Ah	24/284
	Lithium-Ion, rustfri kasse, 265 kg V/Ah	24/200
El-motor	Køremotor effekt/S2 min. KW/min.	2x1,5/60
	Pumpemotor effekt/S3 KW/-%	2,2/-
Hastighedsregulering		Trinløs

Ret til ændringer forbeholdes

** med førerbeskyttelse

*uden ståplatform.

